

自动络筒

Autoconer 338、5、X5、6、X6

RIETER

上蜡装置

高效均匀地上蜡

产品优势:

- 以最佳上蜡范围完美上蜡
- 均匀地上蜡, 实现高效的下游加工
- 通过蜡饼监控, 最大限度地减少废蜡
- 易于操作, 集中设置



上蜡装置

高效均匀地上蜡

上蜡装置无需特殊操作就能完美实现S捻和Z捻纱线的柔合上蜡，与纱线张力传感器Autotense FX组合使用，可确保纱线始终处于最佳上蜡范围。上蜡装置非常高效：凭借可指示蜡量的蜡饼传感器监控，使废蜡减少30%，并保证可靠上蜡效果。

理想的上蜡效果，适用于任何针织纱

上蜡可最大限度地减小针织纱的摩擦系数，从而最大限度地减小针织过程中的纱线张力。借助自动络筒机Autoconer，无需更换硬件即可对任何类型的纱线进行最佳上蜡——只需转动上蜡装置上的调整轮、集中设置上蜡参数（例如，蜡饼速度）和通过Autotense FX调整纱线张力。这可以确保在整个筒纱和不同筒纱之间实现均匀且可重复的上蜡。

易于操作-集中设置

纱线在旋转的蜡饼表面做往复动态运动，自动切换蜡饼旋转方向，无需更换硬件即可非常轻松地对S捻和Z捻纱线进行上蜡。通过在操作面板上进行集中设置，可使用“关闭模式”轻松切换成不上蜡的络筒、改变蜡饼速度或设定蜡饼监控模式。

可靠地上蜡-可避免未上蜡的纱线卷绕到筒纱上

集成的传感器蜡饼监测功能，可避免未上蜡的纱线卷绕到筒纱上。当必须更换蜡饼时，将提前向挡车工发出警告。改进的传感器蜡饼监测功能，最大限度地减少废蜡。



上蜡装置可对任何类型的纱线进行完美柔合的上蜡



带上蜡装置的自动络筒机Autoconer X6

Rieter Machine Works Ltd.
Klosterstrasse 20
CH-8406 Winterthur
T +41 52 208 7171
F +41 52 208 7283
aftersales@rieter.com

Rieter India Private Ltd.
Gat No. 768/2, Village Wing
Shindewadi-Bhor Road
Taluka Khandala, District Satara
IN-Maharashtra 412 801
T +91 2169 664 141
F +91 2169 664 226

**立达（中国）纺织
仪器有限公司**
中国江苏省
常州市新北区
河海西路390号，邮编：213022
电话：+86 519 8511 0675
传真：+86 519 8511 0673

本资料中的图片、参数及与之相关的参数资料均为即期发行物。立达保留根据需要随时进行修改而不另行通知的权利。立达系统和立达创新产品均受到专利保护。

3607-v1 zh 2306